

【レシプロコンプレッサ】

	形式		配線容量(mm ²)		漏電遮断器 定格電流 (A)	設置(mm)				
	オイルフリー	給油式	配線の 最小太さ	アース線 最小太さ		正面	左面	背面	右面	上面
パッケージ タイプ	CFP07C-8.5(D)	-	3.5	2.0	30	500 以上	600 以上	300 以上	1200 以上	500 以上
	CFP07CF-8.5(D)	-	0.75		15					
	CFP15CF-8.5(D)	CLP15EF-8.5(D)	1.25		30					
	CFP22CF-8.5(D)	CLP22EF-8.5(D) CLP22EF-14(D)	2.0	3.5	40					
	CFP37CF-8.5(D)	CLP37EF(H)-8.5(D) CLP37EF-14(D)	5.5		60					
	CFP55CF-8.5(D) CFP55CF-14D	CLP55EF(H)-8.5(D) CLP55EF-14(D)		5.5	75					
	CFP75CF-8.5(D) CFP75CF-14D	CLP75EF(H)-8.5(D) CLP75EF-14(D)	14	8.0	125					
	CFP110CF-8.5(D) CFP110CF-14D	CLP110EF(H)-8.5(D) CLP110EF-14(D)								
タンク マウント タイプ	TWP02-8C TWP02-8M	-	2.0	2.0	15	-	150 以上	-	100 以上	200 以上
	TWP04-8C	-			20					
	TWP04-8M	-			15					
	TFU07-7 TFP07B-10 TFPC07B-10 PFU07-7	-	3.5	2.0	30	300以上				
	TFU07BF-7 TFP07BF-10 TFPC07BF-10	TLPC07BF-10 PLU15BF-7	0.75		15					
	TFP15CF-10	TLP15EF-10	1.25		30					
	TFP22CF-10	TLP22EG-10 TLP22EG-14	2.0	3.5	40					
	TFP37CF-10	TLP37EG(H)-10 TLP37EG-14	5.5		60					
	TFP55CF-10	TLP55EG(H)-10 TLP55EG-14		5.5	75					
	TFP75CF-10	TLP75EG(H)-10 TLP75EG-14	14	8.0	125					
	TFP110CF-10	TLP110EG(H)-10 TLP110EG-14								
	直結 タイプ	OFF-041C	-	2.0	1.3		15			
OFF-071C OFF-07CB		-	3.5	2.0	20					

【スクロールコンプレッサ】

形式	配線の長さ	配線容量(mm ²)		漏電遮断器 定格電流 (A)	設置(mm)				
		配線の 最小太さ	アース線 最小太さ		正面	左面	背面	右面	上面
SLP-07EE(D) 単相100V	3m以下	2.0	2.0	30	500 以上				
	20m以下	3.5		15					
SLP-07EE(D) 三相200V	3m以下	2.0		15					
	20m以下								
SLP-15(1)EF(D) SLP-15EFPD	20m以下	2.0	2.0	30	1000 以上	0	0	500 以上	600 以上
SLP-22(1)EF(D) SLP-22EFPD			2.0	40					
SLP-37(1)EF(D)		2.0	3.5	60	600 以上	600 以上	600 以上	600 以上	1000 以上
SLP-55(1)EG(D)		5.5	5.5	60					
SLP-75(1)EG(D)		8.0	5.5	60					
SLP-110(1)EG(D)		14	8.0	75					
SLP-150(1)EG(D)		14	8.0	100					
SLP-220(1)EF(D)		22	8.0	125					
SLP-300(1)EF		60	8.0	175					

【スクリーコンプレッサ/クローコンプレッサ】

形式	電源トランス 容量 kVA	配線容量(mm ²)		漏電遮断器		設置(mm)				
		配線の 最小太さ	アース線 最小太さ	フレーム	定格電流 (A)	正面	左面	背面	右面	上面
LRS-150(1)B(D)	30	22	5.5	100	100	600 以上	700 以上			1000 以上
LRS-220(1)B(D)	50	38	8	225	125		900 以上			
LRS-370(1)B(D)	100	100	22		200		700 以上			
LRSV-150B(D)	45	22	8	225	150		900 以上			
LRSV-220B(D)	50	38	14		175					
LRSV-370B(D)	100	100	22		200					
LRST-751B	20	8	5.5	-	60	500 以上	500 以上	300 以上	500 以上	
LRST-1101B	30	14	8		100					
LRST-1501B	40	22			150					
FRL-150C(D)	30		22	5.5	125	100	1000 以上			
FRL-220C(D)	50	38		8						
FRL-300C(D)	75	60	14	175						
FRL-370C(D)	100	100	22	400	225					
FRL-450C(D)					250					
FRV-220B(D)	50	60	22	225 (250)	200					
FRV-370B(D)	100	100			225					

※ FR(V) シリーズのみ、アンカーボルトが付属します。製品付属のアンカーステーを使用してコンプレッサを床に固定する場合は、付属のアンカーボルトを使用してください。付属以外のものを使用すると扉が開かなくなります。