

形式		SLP-07EC		
注文コード		SLP-07EC5	SLP-07EC6	
周波数 [Hz]				
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-105EC5	-	
	圧縮機 搭載台数	1		
	圧縮空気の種類	オイルフリー		
	設置条件(屋内外)	屋内		
	冷却方式	空冷式		
	運転制御方式	自動発停式 [圧力センサ検知]		
	制御圧力 下限 [MPa]	0.6		
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80		
	空気タンク容積 [L]	5		
	内蔵空気タンク材質	アルミ(内面防錆塗装)		
	圧縮流体	大気		
	吸込条件 対応気体	空気		
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40		
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+5~22		
	圧縮方式	オイルフリースクロール式		
	駆動方式	直結		
	空気取出口	G1/4B		
	電 動 機	出力 [kW]	0.75	
		電源	AC200V	
		相	三相	
メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ		全閉外扇形 B種絶縁 2種		
始動方式		直結		

形式	SLP-07EC	
注文コード	SLP-07EC5	SLP-07EC6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	45
	地盤振動値 [dB]	45以下
	ドライヤ	無
	オートドレン	有
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	355×590×690
	概略質量[kg]	50