

|                            |  |                          |            |
|----------------------------|--|--------------------------|------------|
| 形式                         |  | SLP-110E                 |            |
| 注文コード                      |  | SLP-110EM5               | SLP-110EM6 |
| 周波数 [Hz]                   |  |                          |            |
| コ<br>ン<br>プ<br>レ<br>ッ<br>サ | 搭載圧縮機本体形式                                | SL-165E                  |            |
|                            | 圧縮機 搭載台数                                 | 3                        |            |
|                            | 圧縮空気の種類                                  | オイルフリー                   |            |
|                            | 設置条件(屋内外)                                | 屋内                       |            |
|                            | 冷却方式                                     | 空冷式                      |            |
|                            | 運転制御方式                                   | マルチステージ制御 自動発停 [圧力センサ検知] |            |
|                            | 制御圧力 下限 [MPa]                            | 0.65                     |            |
|                            | 制御圧力 上限 [MPa]                            | 0.80                     |            |
|                            | 吐出空気量 [L/min]                            | 1255                     | -          |
|                            | 必要最小外付け空気タンク容積 [L]                       | 190                      |            |
|                            | 圧縮流体                                     | 大気                       |            |
|                            | 吸込条件 対応気体                                | 空気                       |            |
|                            | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]               | 2~40                     |            |
|                            | 吐出空気温度 [°C]                              | 吸込み温度+29以下               |            |
|                            | 圧縮方式                                     | オイルフリースクロール式             |            |
|                            | 駆動方式                                     | 3Vベルト                    |            |
|                            | 空気取出口                                    | Rc3/4                    |            |
| 電<br>動<br>機                | 出力 [kW]                                  | 11                       |            |
|                            | 電源                                       | AC200V                   |            |
|                            | 相  | 三相                       |            |
|                            | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | 全閉外扇形 E種絶縁 4極            |            |
|                            | 始動方式                                     | 電磁接触器付直入始動 (順次起動)        |            |
|                            | 定格電流値 200V [A]                           | 44.4(14.8×3)             | -          |

|          |                              |              |
|----------|------------------------------|--------------|
| 形式       | SLP-110E                     |              |
| 注文コード    | SLP-110EM5                   | SLP-110EM6   |
| 周波数 [Hz] |                              |              |
| その他      | 騒音値 [dB(A)]                  | 56           |
|          | 地盤振動値 [dB]                   | 45以下         |
|          | 使用周囲温度 [°C]                  | 2~40         |
|          | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 650×955×1195 |
|          | 概略質量[kg]                     | 360          |