

形式		SLP-150EB	
注文コード		SLP-150EBM5	SLP-150EBM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SL-165E	
	圧縮機 搭載台数	4	
	圧縮空気の種類	オイルフリースクロール式	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	マルチステージ制御 圧力センサ発停式	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	220	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+35以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc1		
電動機	出力 [kW]	14.8	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 E種絶縁 4極	
	始動方式	電磁接触器付直入始動(順次起動)	
	定格電流値 [A]	64.0(16.0×4)/59.2(14.8×4)	

形式	SLP-150EB	
注文コード	SLP-150EBM5	SLP-150EBM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	58
	地盤振動値 [dB]	45以下
	ドライヤ	無
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	650×955×1,555
	概略質量[kg]	425