

形式	SLP-151EC	
注文コード	SLP-151ECM5	SLP-151ECM6
周波数 [Hz]		
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-140E
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	自動発停式 [圧力センサ検知]
	制御圧力 下限 [MPa]	0.80
	制御圧力 上限 [MPa]	1.00
	空気タンク容積 [L]	20
	内蔵空気タンク材質	ステンレス製
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+30以下
	圧縮方式	オイルフリースクロール式
	駆動方式	Vベルト
	空気取出口	G1/4B
電 動 機	出力 [kW]	1.5
	電源	AC200V
	相	三相
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 F種絶縁 4極
	始動方式	電磁開閉器付直入始動
	定格電流値 [A]	7.0/6.2

形式	SLP-151EC	
注文コード	SLP-151ECM5	SLP-151ECM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	46
	地盤振動値 [dB]	45以下
	ドライヤ	無
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	453×507×875
	概略質量[kg]	84