

形式		SLP-15B	
注文コード		SLP-15BM5	SLP-15BM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SL-140	
	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷	
	運転制御方式	圧力開閉器式	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	空気タンク容積 [L]	25	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込温度+30以下	
	圧縮方式	スクロール	
	駆動方式	Vベルト	
空気取出口	3/8		
電動機	出力 [kW]	1.5	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	E種、防滴保護形、4極	
	始動方式	電磁接触器付 直入始動	
	定格電流値 200V [A]	7.3	6.9
保護装置	欠相保護	サーマルリレー	
	過電流停止	サーマルリレー	
	本体過熱停止	サーマルリレー	

形式	SLP-15B	
注文コード	SLP-15BM5	SLP-15BM6
周波数 [Hz]		
その の 他	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高 H[mm]	500×607×835
	概略質量[kg]	100

参考画像

