

形式		SLP-15EE	
注文コード		SLP-15EEM5	SLP-15EEM6
周波数 [Hz]			
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-140EB	
	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	自動発停式 [圧力センサ検知]	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	空気タンク容積 [L]	20	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+30以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	Vベルト	
空気取出口	G1/4B		
電 動 機	出力 [kW]	1.5	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 F種絶縁 4極	
	始動方式	電磁開閉器付直入始動	
	定格電流値 [A]	7.0/6.2	