

形式		SLP-220E	
注文コード		SLP-220EM5	SLP-220EM6
周波数 [Hz]			
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-165E	
	圧縮機 搭載台数	6(3.7kW×6台)	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	マルチステージ制御 圧力センサ検知	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.60	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.70	
	吐出空気量 [L/min]	2700	-
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	400	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+35以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	Vベルト	
	空気取出口	Rc1-1/2	
	電 動 機	出力 [kW]	22.2
電源		AC200V	
相		三相	
メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ		全閉外扇形 E種絶縁 4極	
始動方式		電磁接触器付直入始動 (順次起動)	
定格電流値 200V [A]		96(16.0×6)	88.8

形式	SLP-220E	
注文コード	SLP-220EM5	SLP-220EM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	59
	地盤振動値 [dB]	45以下
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1370×955×1555
	概略質量[kg]	725