

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|
| 形式 | | SLP-300E | |
| 注文コード | | SLP-300EM5 | SLP-300EM6 |
| 周波数 [Hz] | | | |
| コ ン プ レ ッ サ | 搭載圧縮機本体形式 | SL-165E | |
| | 圧縮機 搭載台数 | 8 | |
| | 圧縮空気の種類 | オイルフリー | |
| | 設置条件(屋内外) | 屋内 | |
| | 冷却方式 | 空冷式 | |
| | 運転制御方式 | マルチステージ制御 圧力センサ検知 | |
| | 制御圧力 下限 [MPa] | 0.60 | |
| | 制御圧力 上限 [MPa] | 0.70 | |
| | 吐出空気量 [L/min] | 3600 | |
| | 必要最小外付け空気タンク容積 [L] | 600 | |
| | 圧縮流体 | 大気 | |
| | 吸込条件 対応気体 | 空気 | |
| | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C] | 2~40 | |
| | 吐出空気温度 [°C] | 吸込み温度+35以下 | |
| | 圧縮方式 | オイルフリースクロール式 | |
| | 駆動方式 | Vベルト | |
| | 空気取出口 | R1-1/2 | |
| 電 動 機 | 出力 [kW] | 29.6 | |
| | 電源 | AC200V | |
| | 相 | 三相 | |
| | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | 全閉外扇形 E種絶縁 4極 | |
| | 定格電流値 200V [A] | 128(16.0×8) | 118(14.8×8) |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|------------|
| 形式 | | SLP-300E | |
| 注文コード | | SLP-300EM5 | SLP-300EM6 |
| 周波数 [Hz] | | | |
| その他 | 騒音値 [dB(A)] | 59 | |
| | 地盤振動値 [dB] | 45以下 | |
| | ドライヤ | 無 | |
| | オートドレン | 無 | |
| | 時間計 | 有 | |
| | 使用周囲温度 [°C] | 2~40 | |
| | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 1370×955×1555 | |
| | 概略質量[kg] | 860 | |