

形式	SLP-371EB	
注文コード	SLP-371EBM5	SLP-371EBM6
周波数 [Hz]		
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-1651E
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	自動発停式 [圧力センサ検知]
	制御圧力 下限 [MPa]	0.80
	制御圧力 上限 [MPa]	1.00
	空気タンク容積 [L]	35
	内蔵空気タンク材質	ステンレス製
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+30以下
	圧縮方式	オイルフリースクロール式
	駆動方式	Vベルト
空気取出口	Rc3/8	
電 動 機	出力 [kW]	3.7
	電源	AC200V
	相	三相
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 F種絶縁 4極
	始動方式	電磁開閉器付直入始動
	定格電流値 [A]	16.0/14.8

形式		SLP-371EB	
注文コード		SLP-371EBM5	SLP-371EBM6
周波数 [Hz]			
ドライヤ	冷却方式	空冷式	
	除湿方式	冷凍式	
	搭載台数	1	
	出口露点(加圧下) [°C]	15以下	
	冷媒種類	HFC134a	
	冷媒制御方式	キャピラリーチューブ	
その他	騒音値 [dB(A)]	50	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	545×622×1058	
	概略質量[kg]	134	
	付属品	タンク用ドレン排出パイプ、ホースクリップ、停電復帰コネクタ、ベースカバー、ドライヤ用ドレン排出パイプ オートドレンナ	