

形式	SLP-37B	
注文コード	SLP-37BM5	SLP-37BM6
周波数 [Hz]		
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-165
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	圧力開閉器式 自動発停
	制御圧力 下限 [MPa]	0.64
	制御圧力 上限 [MPa]	0.78
	空気タンク容積 [L]	38
	内蔵空気タンク材質	ステンレス
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+32
	圧縮方式	オイルフリースクロール式
	駆動方式	Vベルト
空気取出口	Rc3/8	
電 動 機	出力 [kW]	3.7
	電源	AC200V
	相	三相
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 E種絶縁 4極
	始動方式	電磁開閉器付直入始動
保 護 装 置	過電流停止	付
	本体過熱停止	付

形式	SLP-37B	
注文コード	SLP-37BM5	SLP-37BM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	49
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	635×610×986
	概略質量[kg]	158

参考画像

