

形式		SLP-55B	
注文コード		SLP-55BM5	SLP-55BM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SL-140、SL-165	
	圧縮機 搭載台数	2	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷	
	運転制御方式	自動発停[圧力センサ検知]タンデム制御	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.64	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.78	
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	120	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+30以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	Vベルト	
空気取出口	G1/2B		
電動機	出力 [kW]	5.5	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 E 種絶縁 4 極	
	始動方式	電磁接触器付直入始動 (順次起動)	
保護装置	過電流停止	付	
	本体過熱停止	付	

形式	SLP-55B	
注文コード	SLP-55BM5	SLP-55BM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	52
	ドライヤ	無
	オートドレン	無
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	635×615×1275
	概略質量[kg]	240

参考画像

