

オイルフリースクロールコンプレッサ 2.2kW
Prime モデル登場

世界一の
静音実現^{※1}

圧倒的な静けさ、
圧倒的な使いやすさ

オイルも
ストレスも
フリー

従来比
-20%の
低振動

- ・従来比 -5dB の圧倒的な低騒音
- ・従来比 -20% の低振動
- ・従来どおり設置しやすいコンパクト設計
- ・ISO CLASS 0 認証取得の完全オイルフリー
- ・防錆タンクを標準搭載し、ドレンもクリーン



SLP-22EFPD



←世界最高峰の
静音を実現！
聞き比べて
ください。

形式	SLP-22EFPDM5 (50Hz)	SLP-22EFPDM6 (60Hz)
圧縮機本体形式	SL-165E	
電動機定格出力	kW	2.2
制御圧力	MPa	0.65~0.8
吐出空気量 ^{※2,3}	L/min	255
空気取出口	B	Rc3/8
出口空気露点(加圧下)	℃	15以下
空気タンク容量 ^{※4}	L	20
ドライヤ (加圧露点 ^{※5} 15℃以下)	冷媒(R-134a)充填量 g	190
	消費電力(50/60Hz) kW	0.21/0.23
外形寸法(全幅×奥行×全高) ^{※6}	mm	453×682×895
質量	kg	131
騒音値(正面1.5m) ^{※7}	dB(A)	44

* 運転制御方式：自動発停式（圧力センサ検知） * 電圧：三相 200V

- ※1. オイルフリーの2.2kWクラスとして。2020年8月現在 自社調べ。
- ※2. 吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した値です。保証値については別途お問い合わせください。
- ※3. エアドライヤ運転時の吐出空気量は、ドレン凝縮により3~5%減少します。
- ※4. 使用条件により別置き補助タンク（別売り）が必要な場合があります。容量選定につきましては別途お問い合わせください。
- ※5. 出口空気露点は、周囲温度30℃、相対湿度70%での最高圧力時の値です。
- ※6. 外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。
- ※7. 騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無音室条件下に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。エアドライヤ運転時は騒音値が仕様表より1dB(A)増加します。

お問い合わせはお近くの当社支店・営業所へ

札幌駐在所 TEL(011)831-6141 FAX(011)831-6144 関東支店 TEL(045)595-3660 FAX(045)595-3661 関西支店 TEL(06)6458-5971 FAX(06)6458-5978
東北営業所 TEL(022)284-1257 FAX(022)208-5930 中部支店 TEL(052)412-3221 FAX(052)412-3229 福岡営業所 TEL(092)433-1085 FAX(092)433-1103
北関東支店 TEL(0480)96-7001 FAX(0480)96-7003

■お問い合わせは

アネスト岩田株式会社



〒223-8501 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地
<アネスト岩田 ホームページ>
<https://www.anest-iwata.co.jp>

アネスト岩田