

CFシリーズ

形式	ドライヤ形式	冷媒	充填量 g	消費電力 W(50Hz/60Hz)
NP-15CF	NH-TMT1	R134a (HFC)	170	200/220
NP-22CF				
NP-37CF				
NP-55CF	NH-TMT1×2台		170×2台	200/220 ×2台
NP-75CF				
NP-110CF	RDT-110J		340	410/430
NP-150CF	RDT-150E(シリアルNo.UJ以前)		250(150E)	530/590(150E)
	RDT-150F(シリアルNo.UK以降)	300(150F)	510/580(150F)	

Cシリーズ

形式	ドライヤ形式	冷媒	充填量 g	消費電力 W(50Hz/60Hz)
NP-55C	NH-TMT1×2台	R134a (HFC)	170×2台	200/220
NP-75C				×2台
NP-110C	RDT-110E(シリアルNo.KL以前)		190(110E)	510/530(110E)
	RDT-110G(シリアルNo.KM~ML)		280(110G)	390/410(110G)
	RDT-110J(シリアルNo.MM以降)		340(110J)	410/430(110J)
NP-150C	RDT-150E	250	530/590	

BFシリーズ

形式	ドライヤ形式	冷媒	充填量 g	消費電力 W(50Hz/60Hz)
NP-15BF	RDT-SL22B(シリアルNo.TJ以前)	R134a (HFC)	160(SL22B/C) 190(SL22D)	240/230(SL22B)
NP-22BF	RDT-SL22C(シリアルNo.TK~WJ)			210/235(SL22C)
	RDT-SL22D(シリアルNo.WK以降)			210/230(SL22D)
NP-37BF	RDT-SL22B(シリアルNo.TJ以前)		280(SL37B)	260/250(SL37B)
	RDT-SL22C(シリアルNo.TK~WJ)		180(SL37C)	210/235(SL37C)
	RDT-SL22D(シリアルNo.WK以降)		200(SL37D)	230/240(SL37D)

BBシリーズ

形式	ドライヤ形式	冷媒	充填量 g	消費電力 W(50Hz/60Hz)
NP-15BB	RDT-SL22A(シリアルNo.LL以前)	R407C (HFC)	190(SL22A)	210/235(SL22A)
NP-22BB	RDT-SL22B(シリアルNo.LM以降)		160(SL22B)	240/230(SL22B)
NP-37BB	RDT-SL37A(シリアルNo.LL以前)		220(SL37A)	245/265(SL37A)
	RDT-SL37B(シリアルNo.LM以降)	280(SL37B)	260/250(SL37B)	

Bシリーズ

形式	ドライヤ形式	冷媒	充填量 g	消費電力 W(50Hz/60Hz)
NP-15B	RDT-RSL15C	R407C (HFC)	115	200/200
NP-22B				
NP-37B	RDT-RSL37C		125	190/200