仕様書 SPECIFICATIONS	品目 ITEM	エアフィルタ

1．品名	中形メインラインフィルタ（Xタイプ）	
2．使用条件	使用流体	：圧縮空気
	使用圧力範囲	：0.1～1.0 MPa
	使用温度範囲	：5～50 ℃
	入口油分濃度	：0.01mg/m^3 以下
	入口空気露点	：圧力露点 10℃以下
	処理空気流量	：入口圧力 0.7 MPa のとき 12.8 m^3/min (ANR) 以下のこと
3．性能	耐圧	：1.5MPa
	圧力降下	：上記の空気流量以下において 初期時 ：0.0115MPa 以内
	除去対象物質	：オイルベーパー、臭い (注：一酸化炭素，二酸化炭素，メタン，エタン等は除去しない)
	二次側油分濃度	：0.003mg/m^3 （入気温度 21℃以下の時）
	エレメント交換時期	：1000 時間 (21℃) 又は脱臭効果がなくなった時の何れか早い方
4．管接続	接続口径	：Rc2
5．主要部材質	ボディ	：アルミニウム
	エレメント	：活性炭、ステンレススクリーン、ポリアミド樹脂
6．その他	塗装色	：クオリティクールホワイト (マンセル No. 5GY7.5/0.5)
	製品質量	：5.7kg
7．備考	本製品の一次側にはエアドライヤと中形メインラインフィルタMタイプを設置し、MタイプとXタイプを連結してご使用ください。	

図面番号 DRAW No.	AD－A13805

承認 APP'D	査閲 CH'D	担当 MADE
桑名 '19.3.-4 (仲)	上野 '19.3.04 (部)	大嶽 '19.3.4 (康)

記号 MARK	変更理由 REVISIONS	日付 DATE	担当 MADE	承認 APP'D

形番 MODEL	AF2-13X50A
仕様書 No. SPEC No.	KS－A13805

CKD株式会社
CKD Corporation

TH－035

8．保証	8－1．保証条件 ■　保証範囲 下記保証期間中に明らかに当社の責任と認められる故障が発生した場合、本製品の代替品や必要な交換部品の提供、または当社工場での修理を無償で行わせていただきます。 ただし、次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。 ・カタログ、仕様書、本取扱説明書に記載されている条件・環境以外で取扱ったり、使用した場合 ・取扱不注意などの誤った使用、誤った管理に起因する場合 ・故障の原因が本製品以外の事由による場合 ・製品本来の使用方法以外で使用した場合 ・当社が関わっていない改造または修理が原因の場合 ・本製品を貴社の機械、装置に組込んで使用されるとき、貴社の機械、装置が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害の場合 ・納入当時に実用化されていた技術では予見できない事由に起因する場合 ・天災、災害など当社の責任でない原因による場合 なお、ここでいう保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の不具合により誘発される損害については除外させていただきます。 ■　適合性の確認 お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様の責任でご確認ください。 ■　その他 本保証条項は基本事項を定めたものです。 個別の仕様図または仕様書に記載された保証内容が本保証条項と異なる場合には、仕様図または仕様書を優先します。 8－2．保証期間 本製品の保証期間は、貴社のご指定場所への納入後１年間といたします。 8－3．特記事項 ・日本国外に輸出した場合、当社工場または、当社が指定した会社、工場に返却されたものについて修理を行います。返却に伴う工事、費用については、保証外といたします。修理品は、国内梱包仕様でお客様の日本国内指定場所に納入いたします。 ・使用条件に左右される消耗部品（フィルタエレメントなど）の場合、この保証の対象範囲から除外させていただきます。