

形式	CFP22CF-8.5D	
注文コード	CFP22CF-8.5DM5	CFP22CF-8.5DM6
周波数 [Hz]	50	60
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	F223BP-10
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	圧力開閉器制御
	制御圧力 下限 [MPa]	0.7
	制御圧力 上限 [MPa]	0.85
	吐出空気量 [L/min]	260
	本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	1100
	空気タンク容積 [L]	39
	内蔵空気タンク材質	鉄
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	圧縮方式	レシプロ
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	65×60×2
	駆動方式	Vベルト
空気取出口	Rc3/8	

形式	CFP22CF-8.5D		
注文コード	CFP22CF-8.5DM5	CFP22CF-8.5DM6	
周波数 [Hz]	50	60	
電動機	出力 [kW]	2.2	
	電源	AC200V	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	2.2	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	
	定格電流値 200V [A]	10.6	9.4
ドライヤ	除湿方式	冷凍式	
	搭載台数	1	
	出口露点(加圧下) [°C]	10	
	冷媒種類	R134a	
	冷媒充填量 [g]	160	
	消費電力 200V [W]	210	230
その他	騒音値 [dB(A)]	56	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	890×655×1120	
	概略質量[kg]	160	

参考画像

