

形式	CLP15C-8.5D	
注文コード	CLP15C-8.5DM5	CLP15C-8.5DM6
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	L153P-10
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	圧力開閉器制御
	制御圧力 下限 [MPa]	0.7
	制御圧力 上限 [MPa]	0.85
	空気タンク容積 [L]	25
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	圧縮方式	レシプロ
	駆動方式	Vベルト
空気取出口	G1/4	
電動機	出力 [kW]	1.5
	電源	AC200V
	相	三相
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 E種絶縁 4極
	定格電流値 200V [A]	7.0
その他	騒音値 [dB(A)]	53
	ドライヤ	有
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	693×585×1000
	概略質量[kg]	105