

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 形式 | CLP15EF-8.5 | |
| 注文コード | CLP15EF-8.5M5 | CLP15EF-8.5M6 |
| 周波数 [Hz] | 50 | 60 |
| コ ン プ レ ッ サ | 搭載圧縮機本体形式 | LS20C |
| | 圧縮機 搭載台数 | 1 |
| | 圧縮空気の種類 | オイルを含む |
| | 設置条件(屋内外) | 屋内 |
| | 冷却方式 | 空冷 |
| | 運転制御方式 | 自動発停 (圧力) |
| | 制御圧力 下限 [MPa] | 0.7 |
| | 制御圧力 上限 [MPa] | 0.85 |
| | 吐出空気量 [L/min] | 170 |
| | 本体回転速度 [min ⁻¹] | 1240 |
| | 空気タンク容積 [L] | 25 |
| | 内蔵空気タンク材質 | 鉄 |
| | 圧縮流体 | 大気 |
| | 吸込条件 対応気体 | 空気 |
| | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C] | 2~40 |
| | 吐出空気温度 [°C] | 大気温 + 45°C以下 |
| | 圧縮方式 | レシプロ |
| | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 65×65×1 |
| | 駆動方式 | Vベルト |
| | オイル充填量 [L] | 0.35 |
| 空気取出口 | G1/4 | |

| | | | |
|----------|--|-------------------|-----|
| 形式 | CLP15EF-8.5 | | |
| 注文コード | CLP15EF-8.5M5 | CLP15EF-8.5M6 | |
| 周波数 [Hz] | 50 | 60 | |
| 電動機 | 出力 [kW] | 1.5 | |
| | 電源 | AC200V | |
| | メーカー | 東芝産業機器システム株式会社 | |
| | メインモーター 出力 [kW] | 1.5 | |
| | メインモーター 搭載台数 | 1 | |
| | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極 | |
| | 始動方式 | 直入 | |
| | 定格交流電圧 [V] | 200 | |
| | 定格電流値 [A] | 6.8/6.4 | |
| | 定格電流値 200V [A] | 6.8 | 6.4 |
| エンジン | オイルセンサ有無 | 有 | |
| | 過電流停止 | サーマルリレー | |
| 保護装置 | その他 | 安全弁 | |

| | | | |
|----------|------------------------------|---------------|--|
| 形式 | CLP15EF-8.5 | | |
| 注文コード | CLP15EF-8.5M5 | CLP15EF-8.5M6 | |
| 周波数 [Hz] | 50 | 60 | |
| その他 | 騒音値 [dB(A)] | 53 | |
| | 地盤振動値 [dB] | 45以下 | |
| | ドライヤ | 無 | |
| | オートドレン | 無 | |
| | 時間計 | 無 | |
| | オイルアラーム | 無 | |
| | 水分離機 | 無 | |
| | 低圧警報 | 無 | |
| | ドレン排出口 | Φ6タケノコ | |
| | 使用周囲温度 [°C] | 2~40 | |
| | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 695×585×840 | |
| | 概略質量[kg] | 100 | |

参考画像

