

形式	CLP22EF-8.5	
注文コード	CLP22EF-8.5M5	CLP22EF-8.5M6
周波数 [Hz]	50	60
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	LS30C
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	自動発停 (圧力)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.7
	制御圧力 上限 [MPa]	0.85
	吐出空気量 [L/min]	295
	本体回転速度 [min ⁻¹]	1100
	空気タンク容積 [L]	39
	内蔵空気タンク材質	鉄
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	大気温 + 45°C以下
	圧縮方式	レシプロ
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	65×60×2
	駆動方式	Vベルト
	オイル充填量 [L]	0.60
空気取出口	Rc3/8	

形式	CLP22EF-8.5		
注文コード	CLP22EF-8.5M5	CLP22EF-8.5M6	
周波数 [Hz]	50	60	
電動機	出力 [kW]	2.2	
	電源	AC200V	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	2.2	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	
	定格電流値 [A]	10.6/9.4	
	定格電流値 200V [A]	10.6	9.4
エンジン	オイルセンサ有無	有	
	保護装置	サーマルリレー	
その他	安全弁		

形式	CLP22EF-8.5		
注文コード	CLP22EF-8.5M5	CLP22EF-8.5M6	
周波数 [Hz]	50	60	
その他	騒音値 [dB(A)]	50	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	ドライヤ	無	
	オートドレン	無	
	時間計	無	
	オイルアラーム	無	
	水分離機	無	
	低圧警報	無	
	ドレン排出口	Φ6タケノコ	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	890×655×985	
	概略質量[kg]	156	

参考画像

