

形式	CLP55C-8.5	
注文コード	CLP55C-8.5M5	CLP55C-8.5M6
周波数 [Hz]		
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	L553BP-14
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	圧力開閉器制御
	制御圧力 下限 [MPa]	0.7
	制御圧力 上限 [MPa]	0.85
	空気タンク容積 [L]	70
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	大気温+35以下
	圧縮方式	レシプロ
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	105×85×1
	高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	50×85×1
駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/4	

形式	CLP55C-8.5		
注文コード	CLP55C-8.5M5	CLP55C-8.5M6	
周波数 [Hz]			
電動機	出力 [kW]	5.5	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 B種絶縁 4極	
	始動方式	電磁開閉器付直入始動	
	定格電流値 [A]	23.8/21.0	
	定格電流値 100V [A]	23.8	-
	定格電流値 200V [A]	-	21.0
その他	騒音値 [dB(A)]	56	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	ドライヤ	無	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1170×745×1100	
	概略質量[kg]	240	