

|                            |                                |               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 形式                         | CLP55E-8.5D                    |               |
| 注文コード                      | CLP55E-8.5DM5                  | CLP55E-8.5DM6 |
| 周波数 [Hz]                   |                                |               |
| コ<br>ン<br>プ<br>レ<br>ッ<br>サ | 搭載圧縮機本体形式                      | LT75E         |
|                            | 圧縮機 搭載台数                       | 1             |
|                            | 圧縮空気の種類                        | オイルを含む        |
|                            | 設置条件(屋内外)                      | 屋内            |
|                            | 冷却方式                           | 空冷式           |
|                            | 運転制御方式                         | 圧力開閉器制御       |
|                            | 制御圧力 下限 [MPa]                  | 0.70          |
|                            | 制御圧力 上限 [MPa]                  | 0.85          |
|                            | 吐出空気量 [L/min]                  | 605           |
|                            | 本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]    | 1,110         |
|                            | 空気タンク容積 [L]                    | 70            |
|                            | 圧縮流体                           | 大気            |
|                            | 吸込条件 対応気体                      | 空気            |
|                            | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]     | 2~40          |
|                            | 吐出空気温度 [°C]                    | 大気温+5以下       |
|                            | 圧縮方式                           | レシプロ          |
|                            | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 105×85×1      |
|                            | 高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 50×85×1       |
|                            | 駆動方式                           | Vベルト          |
| 空気取出口                      | Rc3/4                          |               |

|          |  |                 |      |
|----------|--|-----------------|------|
| 形式       | CLP55E-8.5D                              |                 |      |
| 注文コード    | CLP55E-8.5DM5                            | CLP55E-8.5DM6   |      |
| 周波数 [Hz] |  |                 |      |
| 電動機      | 出力 [kW]                                  | 5.5             |      |
|          | 電源                                       | AC200V          |      |
|          | 相  | 三相              |      |
|          | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | 全閉外扇形 B種絶縁 4極   |      |
|          | 始動方式                                     | 電磁開閉器付直入始動      |      |
|          | 定格電流値 [A]                                | 23.8/21.0       |      |
|          | 定格電流値 200V [A]                           | 23.8            | 21.0 |
| その他      | 騒音値 [dB(A)]                              | 55              |      |
|          | 地盤振動値 [dB]                               | 45以下            |      |
|          | 使用周囲温度 [°C]                              | 2~40            |      |
|          | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]             | 1,170×745×1,530 |      |
|          | 概略質量[kg]                                 | 325             |      |