

形式		CLP55EF-14	
注文コード		CLP55EF-14M5	CLP55EF-14M6
周波数 [Hz]		50	60
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	LT75E	
	圧縮空気の種類	オイルを含む	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	圧縮機 出力 [kW]	5.5	
	運転制御方式	自動発停（圧力）	
	最高圧力 [MPa]	1.4	
	制御圧力 下限(ON) [MPa]	1.15	
	制御圧力 上限(OFF) [MPa]	1.4	
	吐出し空気量 50Hz [L/min]	570	-
	吐出し空気量 60Hz [L/min]	-	570
	内蔵空気タンク容積 [L]	70	
	圧縮流体	大気	
	吸込み条件 温度下限 [°C] ～ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐き出し空気温度 [°C]	大気温 + 45°C以下	
	圧縮方式	レシプロ	
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	105×85×1	
	高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	50×85×1	
	本体回転速度 50Hz [min ⁻¹]	1010	-
	本体回転速度 60Hz [min ⁻¹]	-	1010
	駆動方式	Vベルト	
	使用オイル・充填量 [L]	VG68・1.90	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	騒音値 50Hz [dB(A)]	56	-
	騒音値 60Hz [dB(A)]	-	56
	外形寸法 全幅W [mm] × 奥行L [mm] × 全高H [mm]	1170×745×1100	

形式		CLP55EF-14	
注文コード		CLP55EF-14M5	CLP55EF-14M6
周波数 [Hz]		50	60
	質量 [kg]	278	
電動機	相	三相	
	定格交流電圧 [V]	200	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	電動機 始動方式	直入	
保護装置	過電流停止	サーマルリレー	

製品写真



注記

- ・吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態（大気圧）に換算した平均値となります。保証値についてはお問い合わせください。
- ・騒音値は全負荷時、無響音室での測定値となりますので、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- ・間欠運転でご使用される場合はオプションでの中間水分離器セットで取付をおすすめします。オイルタイプ2.2kW1.4MPa機、3.7kW～11kW機）詳細につきましては当社支店・営業所までお問合せください。
- ・仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。