

|          |  |               |
|----------|--|---------------|
| 形式       | CLP55EH-14                               |               |
| 注文コード    | CLP55EH-14M5                             | CLP55EH-14M6  |
| 周波数 [Hz] |  |               |
| コンプレッサ   | 搭載圧縮機本体形式                                | LT751E        |
|          | 圧縮機 搭載台数                                 | 1             |
|          | 圧縮空気の種類                                  | オイルを含む        |
|          | 設置条件(屋内外)                                | 屋内            |
|          | 冷却方式                                     | 空冷式           |
|          | 運転制御方式                                   | 圧力開閉器制御       |
|          | 制御圧力 下限 [MPa]                            | 1.15          |
|          | 制御圧力 上限 [MPa]                            | 1.40          |
|          | 空気タンク容積 [L]                              | 70            |
|          | 圧縮流体                                     | 大気            |
|          | 吸込条件 対応気体                                | 空気            |
|          | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]               | 2~40          |
|          | 吐出空気温度 [°C]                              | 大気温+35以下      |
|          | 圧縮方式                                     | レシプロ式         |
|          | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数           | 105×85×1      |
|          | 高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数           | 50×85×1       |
| 駆動方式     | レシプロ式                                    |               |
| 空気取出口    | Rc3/4×1                                  |               |
| 電動機      | 出力 [kW]                                  | 5.5           |
|          | 電源                                       | AC200V        |
|          | 相  | 三相            |
|          | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | 全閉外扇形 B種絶縁 4極 |
|          | 定格電流値 [A]                                | 23.8/21.0     |

|          |                              |               |
|----------|------------------------------|---------------|
| 形式       | CLP55EH-14                   |               |
| 注文コード    | CLP55EH-14M5                 | CLP55EH-14M6  |
| 周波数 [Hz] |                              |               |
| その他      | 騒音値 [dB(A)]                  | 56            |
|          | 地盤振動値 [dB]                   | 45以下          |
|          | ドライヤ                         | 無             |
|          | 水分離機                         | 付             |
|          | ドレン排出口                       | Φ6タケノコ        |
|          | 使用周囲温度 [°C]                  | 2~40          |
|          | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 1170×745×1100 |
|          | 概略質量[kg]                     | 255           |