

形式	CLP75EF-14	
注文コード	CLP75EF-14M5	CLP75EF-14M6
周波数 [Hz]	50	60
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	LT100E
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	自動発停 (圧力)
	制御圧力 下限 [MPa]	1.15
	制御圧力 上限 [MPa]	1.40
	吐出空気量 [L/min]	740
	本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	860
	空気タンク容積 [L]	70
	内蔵空気タンク材質	鉄
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	大気温 + 45°C以下
	圧縮方式	レシプロ
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	90×85×2
	高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	75×85×1
	駆動方式	Vベルト
	オイル充填量 [L]	当社純正レシプロコンプレッサ専用オイル・2.30
空気取出口	Rc3/4	

形式	CLP75EF-14		
注文コード	CLP75EF-14M5	CLP75EF-14M6	
周波数 [Hz]	50	60	
電動機	出力 [kW]	7.5	
	電源	AC200V	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	5.5	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	
	定格電流値 200V [A]	30.8	28.6
エンジン	オイルセンサ有無	有	
保護装置	過電流停止	サーマルリレー	
その他	騒音値 [dB(A)]	56	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1230×870×1100	
	概略質量[kg]	333	

参考画像

