

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 形式 | EFBS04B-9.5 | |
| 注文コード | EFBS04B-9.5 | |
| 周波数 [Hz] | 50/60 | |
| コ ン プ レ ッ サ | 搭載圧縮機本体形式 | BRF043B-10 |
| | 圧縮機 搭載台数 | 1 |
| | 圧縮空気の種類 | オイルフリー |
| | 設置条件(屋内外) | 屋内 |
| | 冷却方式 | 空冷 |
| | 運転制御方式 | 圧力開閉器制御 |
| | 制御圧力 下限 [MPa] | 0.80 |
| | 制御圧力 上限 [MPa] | 0.95 |
| | 本体回転速度 [min ⁻¹] | 1415/1715 |
| | 空気タンク容積 [L] | 35 |
| | 圧縮流体 | 大気 |
| | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C] | 2~40 |
| | 圧縮方式 | ブースタ |
| | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 44×22×1 |
| | 駆動方式 | Vベルト |
| | 空気取出口 | Rc3/8 |
| 電 動 機 | 出力 [kW] | 0.4 |
| | 電源 | AC200V |
| | メインモーター 出力 [kW] | 0.4 |
| | メインモーター 搭載台数 | 1 |
| | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | B種絶縁・4極 |
| | 始動方式 | 直入 |
| | 定格交流電圧 [V] | 200 |
| | 定格電流値 200V [A] | 3.0/2.5 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| 形式 | EFBS04B-9.5 | |
| 注文コード | EFBS04B-9.5 | |
| 周波数 [Hz] | 50/60 | |
| ブ ー ス タ ー | 圧縮対応気体 | 大気 |
| | 気体取入口 | Rc3/8 |
| | 気体取出口 | Rc3/8×1ボールバルブ |
| | 吸込気体圧力下限 [MPa] ~ 気体圧力上限 [MPa] | 0.1~0.6 |
| | 吸込気体圧力定格 [MPa] | 0.4 |
| | 吸込条件 気体温度範囲 | 2~40 |
| | 吸込条件 気体圧力範囲 | 定格0.4MPa(0.1~0.6MPa可) |
| そ の 他 | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 660×280×630 |
| | 概略質量[kg] | 36 |
| | 付属品 | 取扱説明書,フィルタ,ロングニップル(フィルタ取付用), ナイロンチューブ(フィルタ排水用) |

注記

- ・吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
 - ・騒音値は、全負荷時、無響音室での測定値のため、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。