

形式	EFBS15BF-10		
注文コード	EFBS15BF-10M5	EFBS15BF-10M6	
周波数 [Hz]	50	60	
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	BRF15-10	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	圧縮機 出力 [kW]	1.5	
	運転制御方式	自動発停 (圧力)	
	最高圧力 [MPa]	1.00	
	制御圧力 下限(ON) [MPa]	0.85	
	制御圧力 上限(OFF) [MPa]	1.00	
	吐出し空気量 50Hz [L/min]	600(IN0.5MPa)	-
	吐出し空気量 60Hz [L/min]	-	600(IN0.5MPa)
	内蔵空気タンク容積 [L]	50	
	圧縮流体	大気	
	吸込み条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	圧縮方式	ブースタ	
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	50×54×1	
	本体回転速度 50Hz [min ⁻¹]	1150	-
	本体回転速度 60Hz [min ⁻¹]	-	1150
	駆動方式	Vベルト	
	使用オイル・充填量 [L]	ブースタ専用オイル	
	騒音値 50Hz [dB(A)]	68	-
騒音値 60Hz [dB(A)]	-	68	
外形寸法 全幅W [mm] × 奥行L [mm] × 全高H [mm]	830×495×810		
質量 [kg]	85		
電動機	相	三相	
	定格交流電圧 [V]	200	

形式	EFBS15BF-10	
注文コード	EFBS15BF-10M5	EFBS15BF-10M6
周波数 [Hz]	50	60
メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ 電動機 始動方式	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	直入	
保護装置 過電流停止	サーマルリレー	
ブースター 気体取入口	Rc1/2	

製品写真



注記

- ・ 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
 - ・ 騒音値は、全負荷時、無響音室での測定値のため、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。