

形式	FRL-300C		
注文コード	FRL-300CM5	FRL-300CM6	
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷	
	運転制御方式	ファインデュアル制御(段階制御+背圧低下+自動発停)	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.60	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.70	
	吐出空気量 [m <sup>3</sup> /min]	4.8	
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	600	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込温度+8	
	圧縮方式	クロー(ツース)	
	オイル充填量 [L]	23	
	空気取出口	1 1/2	
電動機	出力 [kW]	30	
	電源	AC200V/AC220V	
	相	三相	
	ファンモーター 出力 [kW]	1.3	1.06
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・2極・F種絶縁・IP55	
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	アウターロータ形・三相・4極・F種絶縁・IP54	
	始動方式	電磁スターデルタ(3コンタクタ)	

形式	FRL-300C	
注文コード	FRL-300CM5	FRL-300CM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	65
	ドライヤ	無
	オートドレン	付
	時間計	付
	オイルアラーム	付
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2000×1020×1880
	概略質量[kg]	1280