

形式	FRL-3701CD		
注文コード	FRL-3701CDM5	FRL-3701CDM6	
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷ラジエータ(オイル・インター・アフター)	
	運転制御方式	ファインデュアル制御(段階制御+背圧低下+自動発停)	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.73	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.83	
	吐出空気量 [m ³ /min]	5.5	5.6
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	1000	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込温度+3	
	圧縮方式	クロー	
	オイル充填量 [L]	23	
空気取出口	1 1/2		
電動機	出力 [kW]	37	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・2極・F種絶縁・IP55	
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	アウターロータ形・三相・4/6極・F種絶縁・IP54	
	始動方式	電磁スターデルタ(3コンタクタ)	

形式	FRL-3701CD		
注文コード	FRL-3701CDM5	FRL-3701CDM6	
周波数 [Hz]			
ドライヤ	冷却方式	空冷	
	除湿方式	冷凍式	
	搭載台数	1	
	出口露点(加圧下) [°C]	10以下	
	冷媒種類	R410A	
	冷媒制御方式	ホットガスバイパス方式	
	保護装置	オーバーロードプロテクタ、高圧スイッチ	
	消費電力 200V [W]	1.19	1.04
保護装置	欠相保護	サーマルリレー	
	過電流停止	サーマルリレー	
	本体過熱停止	温度センサによる温度検知	
	油圧低下停止	油圧センサによる圧力検知	
	吸込フィルタ目詰まり	負圧センサによる圧力検知	
その他	騒音値 [dB(A)]	67	
	ドライヤ	付	
	オートドレン	付	
	時間計	付	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2000×1020×1880	
	概略質量[kg]	1470	

注記

- ・吐出し空気量は、吐出し圧力時に吐出する空気量を吸込み状態に換算したものです。保証値については、別途お問合せください。
- ・ドライヤー体形の吐出し空気量は、ドレンの析出時には最大で約3%減少します。
- ・騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。
- ・運転電流は、負荷運転（0.70MPa）時の平均値を示します。
- ・外形寸法は、パッケージの外周寸法を示し、突起物等は含みません。

・ 50Hz と 60Hz では仕様が異なるため、コンプレッサ表示の周波数と異なる地区ではご使用できません。

※仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合がございます。