

形式	FRL-370C		
注文コード	FRL-370CM5	FRL-370CM6	
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷ラジエータ(オイル・インター・アフター)	
	運転制御方式	ファインデュアル制御(段階制御+背圧低下+自動発停)	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.60	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.70	
	吐出空気量 [m ³ /min]	6.0	5.8
	空気タンク容積 [L]	-	1000
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	1000	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込温度+12	
	圧縮方式	クロー	
	オイル充填量 [L]	23	
	空気取出口	1 1/2	
	電動機	出力 [kW]	37
電源		AC200V/AC220V	
相		三相	
ファンモーター 出力 [kW]		1.3	1.06
メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ		フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・2極・F種絶縁・IP55	
ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス		アウターロータ形・三相・4極・F種絶縁・IP54	
始動方式		電磁スターデルタ(3コンタクタ)	

形式	FRL-370C		
注文コード	FRL-370CM5	FRL-370CM6	
周波数 [Hz]			
その他	騒音値 [dB(A)]	67	
	ドライヤ	無	
	オートドレン	付	
	時間計	付	
	オイルアラーム	付	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2000×1020×1880	
	概略質量[kg]	1350	