

形式	FRL-450C	
注文コード	FRL-450CM5	FRL-450CM6
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷ラジエータ(オイル・インター・アフター)
	運転制御方式	ファインデュアル制御(段階制御+背圧低下+自動発停)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.60
	制御圧力 上限 [MPa]	0.70
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	1500
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込温度+9
	圧縮方式	クロー(ツース)
	オイル充填量 [L]	23
空気取出口	1 1/2	
電動機	出力 [kW]	45
	電源	AC200V/AC220V
	相	三相
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・2極・F種絶縁・IP55
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	アウターロータ形・三相・4極・F種絶縁・IP54
始動方式	電磁スターデルタ(3コンタクタ)	
保護装置	過電流停止	サーマルリレー
	本体過熱停止	温度センサによる温度検知
	油圧低下停止	油圧センサによる圧力検知
	吸込フィルタ目詰まり	負圧センサによる圧力検知

形式	FRL-450C		
注文コード	FRL-450CM5	FRL-450CM6	
周波数 [Hz]			
その他	騒音値 [dB(A)]	69	
	ドライヤ	無	
	オートドレン	付	
	時間計	付	
	オイルアラーム	付	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2000×1020×1880	
	概略質量[kg]	1380	