形式		FRV-220BD
注文コード		FRV-220BD
周波数 [Hz]		
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷ラジエータ(オイル・インター・アフター)
	運転制御方式	カップリング直結・ギア
	制御圧力 下限 [MPa]	0.4
ーン	制御圧力 上限 [MPa]	0.97
プ	吐出空気量 [m³/min]	3.4
レ	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	1000
ッサ	圧縮流体	空気
	吸込条件 温度下限 [℃] ~ 温度上限 [℃]	2~40
	吐出空気温度 [℃]	吸込み空気温度+3
	圧縮方式	クロー(ツース)
	駆動方式	カップリング直結・ギア増速
	オイル充填量 [L]	23
	空気取出口	1 1/2
	出力 [kW]	22
	電源	AC200V/AC220V
	相	三相
	メーカー	SIEMENS
圕	ファンモーター 出力 [kW]	0.48/0.50 · 0.51
動 機	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁 種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形·全閉外扇防塵·3相·4極·F種絶縁·I P54
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁 種別・極数・IPクラス	アウターロータ形・3相・4極・F種絶縁・IP54
	始動方式	インバータによるソフトスタート
	サービスファクター	有

形式		FRV-220BD
注文コード		FRV-220BD
周波数 [Hz]		
	冷却方式	空冷式
1,2	除湿方式	冷凍式
ラ	搭載台数	1
イヤ	出口露点(加圧下) [℃]	10以下
	冷媒種類	R410A
	冷媒制御方式	ホットガスバイパス方式
	欠相保護	インバータによる保護
保	過電流停止	インバータによる保護
護装	本体過熱停止	温度センサによる温度検知
置	油圧低下停止	油圧センサによる圧力検知
	吸込フィルタ目詰まり	負圧センサによる圧力検知
	<b>騒音</b> 値 [dB(A)]	63
	ドライヤ	有
	オートドレン	有
そ	時間計	有
の	オイルアラーム	有
他	使用周囲温度 [℃]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高 H[mm]	2195×1020×1620
	概略質量[kg]	1260