形式		FRV-220B
注文コード		FRV-220B
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空気ラジエータ(オイル・インター・アフター)
	運転制御方式	インバーターによる回転数制御
	制御圧力 下限 [MPa]	0.40
	制御圧力 上限 [MPa]	1.00
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	600
	圧縮流体	空気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [℃] ～ 温度上限 [℃]	2～40
	吐出空気温度 [℃]	吸込み空気温度+13
	圧縮方式	クロー(ツース)
	オイル充填量 [L]	23
	空気取出口	G 1　1/2
電動機	出力 [kW]	22
	電源	AC200V/AC220V
	相	三相
	メインモーター 出力 [kW]	22
	ファンモーター 出力 [kW]	0.48/0.50･0.51
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形･全閉外扇防塵･3相･2極･F種絶縁･IP55
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	アウターロータ形･3相･4極･F種絶縁･IP54
	始動方式	インバータによるソフトスタート
	サービスファクター	有

形式		FRV-220B
注文コード		FRV-220B
周波数 [Hz]		
保護装置	欠相保護	インバータによる保護
	過電流停止	インバータによる保護
	本体過熱停止	温度センサによる温度検知
	油圧低下停止	油圧センサによる圧力検知
	吸込フィルタ目詰まり	負圧センサによる圧力検知
その他	騒音値 [dB(A)]	63
	ドライヤ	無
	オートドレン	有
	時間計	有
	オイルアラーム	有
	使用周囲温度 [℃]	2～40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2195×1020×1620
	概略質量[kg]	1120