形式		FRV-370B
注文コード		FRV-370B
周波数 [Hz]		
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷ラジエータ(オイル・インター・アフター)
	運転制御方式	インバータによる回転数制御
	制御圧力 下限 [MPa]	0.4
⊐	制御圧力 上限 [MPa]	1.0
ンプ	吐出空気量 [m³/min]	5.9
プレ	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	1000
ツ	圧縮流体	空気
サ	吸込条件 対応気体	大気
	吸込条件 温度下限 [℃] ~ 温度上限 [℃]	2~40
	吐出空気温度 [℃]	吸込み空気温度+13
	圧縮方式	クロー(ツース)
	駆動方式	カップリング直結・ギア増速
	オイル充填量 [L]	23
	空気取出口	1 1/2

形式		FRV-370B
注文コード		FRV-370B
周波数 [Hz]		
	出力 [kW]	37
	電源	AC200V/AC220V
	相	三相
	メーカー	SIEMENS
	メインモーター 出力 [kW]	37
動	ファンモーター 出力 [kW]	1.0/0.98
機	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁 種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・4極・F種絶縁・IP54
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁 種別・極数・IPクラス	フランジ横形・全閉外扇防塵・三相・4極・F種絶縁・IP54
	始動方式	インバータによるソフトスタート
	サービスファクター	有
保	欠相保護	インバータによる保護
	過電流停止	インバータによる保護
護装	本体過熱停止	温度センサによる温度検知
置	油圧低下停止	油圧センサによる圧力検知
	吸込フィルタ目詰まり	負圧センサによる圧力検知
	<b>騒音値</b> [dB(A)]	67
	ドライヤ	無
	オートドレン	有
	時間計	有
そ	オイルアラーム	有
の他	水分離機	無
	低圧警報	有
	使用周囲温度 [℃]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高 H[mm]	2440×1020×1880
	概略質量[kg]	1430

## 参考画像

