

形式		ISP-500C-TVT	
周波数 [Hz]		50	60
真空 機器	設計排気速度 [L/min]	500	600
	設計排気速度 [m <sup>3</sup> /h]	30	36
	到達圧力 [Pa]	≤1	
	リーク量 [Pa・m <sup>3</sup> /s]	≤1.0×10 <sup>-7</sup>	
	最大吸込圧力	大気圧	
	吸込可能流体	大気	
	エアフラッシュ時 水蒸気消費量 [g/day]	25	
	エアフラッシュ量 [L/min]	10	
	吸気口径	NW40	
	排気口径	NW25	
	吸気口向き	タテ	
	冷却方式	空冷	
電動 機	出力[kW]	0.6	
	相	三相	
	200V 定格電流 [A]	2.7	2.8
	200V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	1460	1740
	208V 定格電流 [A]	-	2.6
	208V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	-	1,740
	230V 定格電流 [A]	2.5	-
	230V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	1760	-
	380V 定格電流 [A]	1.57	-
	380V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	1,470	-
	400V 定格電流 [A]	1.57	-
	400V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	1,470	-
	415V 定格電流 [A]	1.63	-
	415V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	1,470	-
	460V 定格電流 [A]	-	1.47
	460V 回転数 [min <sup>-1</sup> {rpm}]	-	1,770

形式	ISP-500C-TVT	
周波数 [Hz]	50	60
その他	騒音値 エアフラッシュ運転時 [dB(A)]	≤68
	RoHS対応	有
	時間計	有
	エアフラッシュ	有
	使用周囲温度 [°C]	5~40

## 参考画像



## 注記

- 注1 排気速度および到達圧力は、エアフラッシュ運転時及び通常運転時ともほぼ同等です。
- 注2 電動機の許容電圧は±10%です。
- 注3 騒音値は無響音室にて到達圧力時に測定した値です。
- 注4 リーク量は、ポンプ停止時にエアフラッシュを閉とした時の値です。
- 注5 水蒸気処理量は、エアフラッシュ運転で25g/日以下(25℃、湿度60%RH)です。  
エアフラッシュ量は10L/minです。
- 注6 出荷時、通常運転・200V級結線仕様となっています。

- 注7 三相仕様には電動機保護機能がついておりません、安全のため必ず保護装置を付けてください。
- 注8 本製品は屋内仕様です。雨や蒸気など水分の当たらない場所に設置してください。
- 注9 本製品は、CSA規格未対応品です。