

形式		LRST-1101B
注文コード		LRST-1101B
周波数 [Hz]		50/60
コ ン プ レ ッ サ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	インバータ
	制御圧力 下限 [MPa]	0.83
	制御圧力 上限 [MPa]	1.00
	吐出空気量 [m ³ /min]	1.45
	空気タンク容積 [L]	139
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~45
	吐出空気温度 [°C]	大気温 + 30°C以下
	圧縮方式	スクリー
	駆動方式	直結
	オイル充填量 [L]	LRオイル,9
	空気取出口	3/4

形式		LRST-1101B
注文コード		LRST-1101B
周波数 [Hz]		50/60
電動機	出力 [kW]	11
	電源	AC200V
	相	三相
	メインモーター 出力 [kW]	11
	メインモーター 搭載台数	1
	ファンモーター 出力 [kW]	0.24
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ横形・全閉防塵形・6極・F種絶縁・IP65
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	開放外扇形・4極・F種絶縁・IP44
	始動方式	インバータ
	サービスファクター	20
定格交流電圧 [V]		200
保護装置	欠相保護	インバータによる電流検知
	過電流停止	インバータによる電流検知
	本体過熱停止	温度センサによる吐出温度検知
	その他	安全弁
その他	騒音値 [dB(A)]	64
	地盤振動値 [dB]	45
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1330×660×1180
	概略質量[kg]	360

参考画像



注記

- ・吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
 - ・騒音値は、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注）仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。