

|                            |                             |              |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 形式                         |                             | LRST-1501B   |
| 注文コード                      |                             | LRST-1501B   |
| 周波数 [Hz]                   |                             | 50/60        |
| コ<br>ン<br>プ<br>レ<br>ッ<br>サ | 圧縮機 搭載台数                    | 1            |
|                            | 圧縮空気の種類                     | オイルを含む       |
|                            | 設置条件(屋内外)                   | 屋内           |
|                            | 冷却方式                        | 空冷           |
|                            | 運転制御方式                      | インバータ        |
|                            | 制御圧力 下限 [MPa]               | 0.83         |
|                            | 制御圧力 上限 [MPa]               | 1.00         |
|                            | 吐出空気量 [m <sup>3</sup> /min] | 2.0          |
|                            | 空気タンク容積 [L]                 | 139          |
|                            | 圧縮流体                        | 大気           |
|                            | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]  | 2~45         |
|                            | 吐出空気温度 [°C]                 | 大気温 + 30°C以下 |
|                            | 圧縮方式                        | スクリーン        |
|                            | 駆動方式                        | 直結           |

|            |         |
|------------|---------|
| オイル充填量 [L] | LRオイル,9 |
| 空気取出口      | 3/4     |

|            |                                          |                           |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 形式         |                                          | LRST-1501B                |
| 注文コード      |                                          | LRST-1501B                |
| 周波数 [Hz]   |                                          | 50/60                     |
| 電動機        | 出力 [kW]                                  | 15                        |
|            | 電源                                       | AC200V                    |
|            | 相                                        | 三相                        |
|            | メインモーター 出力 [kW]                          | 15                        |
|            | メインモーター 搭載台数                             | 1                         |
|            | ファンモーター 出力 [kW]                          | 0.24                      |
|            | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | フランジ横形・全閉防塵形・6極・F種絶縁・IP65 |
|            | ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス         | 開放外扇形・4極・F種絶縁・IP44        |
|            | 始動方式                                     | インバータ                     |
|            | サービスファクター                                | 20                        |
| 定格交流電圧 [V] |                                          | 200                       |
| 保護装置       | 欠相保護                                     | インバータによる電流検知              |
|            | 過電流停止                                    | インバータによる電流検知              |
|            | 本体過熱停止                                   | 温度センサによる吐出温度検知            |
|            | その他                                      | 安全弁                       |
| その他        | 騒音値 [dB(A)]                              | 65                        |
|            | 地盤振動値 [dB]                               | 45                        |
|            | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]             | 1330×660×1180             |
|            | 概略質量[kg]                                 | 380                       |

## 参考画像



## 注記

- ・吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
  - ・騒音値は、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注）仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。