

形式	LRV-220	
注文コード	LRV-220	
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	インバータ制御(回転制御+ロード・アンロード制御+背圧低下+自動発停)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.40
	制御圧力 上限 [MPa]	0.65
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	600
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込空気温度+20
	圧縮方式	スクリーュー式
	駆動方式	ギア直結
空気取出口	Rc1	

形式	LRV-220	
注文コード	LRV-220	
周波数 [Hz]		
電動機	出力 [kW]	22
	電源	AC200V/AC220V
	相	三相
	メインモーター 出力 [kW]	22
	メインモーター 搭載台数	1
	ファンモーター 出力 [kW]	0.55
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	インバータ用・フランジ横形・三相・全閉外扇防塵形・2極・F種絶縁・IP54
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	三相・全閉外扇防塵形・4極・F種絶縁・IP54
	始動方式	インバータ方式
	サービスファクター	1.20
定格電流値 [A]	93.6(200V 50Hz)/94.1(200V 60Hz)/93.9(220V 60Hz)	
その他	騒音値 [dB(A)]	60
	地盤振動値 [dB]	45以下
	ドライヤ	無
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1,250×750×1,600
	概略質量[kg]	635

注記

- ・吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
 - ・騒音値は、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。