

形式	LRV-550	
注文コード	LRV-550	
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	インバータによる一定圧力制御(制御圧力±0.01MPa)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.60
	制御圧力 上限 [MPa]	0.85
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	3000
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	45以下(周囲温度30°C条件)
	圧縮方式	スクリーュー式
	空気取出口	JIS 10k-50ARF
電動機	出力 [kW]	55
	電源	AC200V/AC220V[AC400V/AC400V・AC440V]
	相	三相
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉形・空冷・F種・永久磁石形三相同期・6P
	ファンモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス	三相カゴ形誘導(トップランナーモータ)
その他	騒音値 [dB(A)]	65
	ドライヤ	無
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	2050×1200×1550
概略質量[kg]	1200	

## 注記

- ・吐出空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
  - ・騒音値は、無響音室条件に換算した値です。お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。