

|            |                                |             |
|------------|--------------------------------|-------------|
| 形式         | PLUE22CB-10                    |             |
| 注文コード      | PLUE22CB-10                    |             |
| 周波数 [Hz]   |                                |             |
| コンプレッサ     | 搭載圧縮機本体形式                      | L222-10     |
|            | 圧縮機 搭載台数                       | 1           |
|            | 圧縮空気の種類                        | オイルを含む      |
|            | 設置条件(屋内外)                      | 屋外          |
|            | 冷却方式                           | 空冷          |
|            | 運転制御方式                         | アンローダ       |
|            | 制御圧力 下限 [MPa]                  | 0.80        |
|            | 制御圧力 上限 [MPa]                  | 1.00        |
|            | 吐出空気量 [L/min]                  | 280         |
|            | 本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]    | 1100        |
|            | 空気タンク容積 [L]                    | 11          |
|            | 内蔵空気タンク材質                      | 鉄           |
|            | 圧縮流体                           | 大気          |
|            | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]     | 2~40        |
|            | 圧縮方式                           | レシプロ        |
|            | 低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数 | 65×60×2     |
|            | 駆動方式                           | Vベルト        |
| オイル充填量 [L] | 当社純正レシプロコンプレッサ専用オイル・0.8        |             |
| 空気取出口      | G1/4,G1/4                      |             |
| エンジン       | 始動方式                           | リコイルスタータ    |
|            | 出力 [kW]                        | 2.2         |
| その他        | 騒音値 [dB(A)]                    | 76          |
|            | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]   | 900×405×680 |
|            | 概略質量[kg]                       | 64          |

参考画像

