

形式		SCD-220L	
注文コード		SCD-220LM5	SCD-220LM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルを含む	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	ファインデュアル制御(ロード・アンロード制御+背圧低下+自動発停)	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.64	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.70	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込空気温度+15	
	駆動方式	ギア直結駆動	
	空気取出口	1	
電動機	電源	AC200V/AC220V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	フランジ、全閉外扇防爆形、3相、2極、F種絶縁、IP55	
	始動方式	電磁スターデルタ方式(3コンタクタ)	
保護装置	欠相保護	サーマルリレー	
	過電流停止	サーマルリレー	
	本体過熱停止	温度センサによる吐出温度検知	
	その他	安全弁	
その他	地盤振動値 [dB]	45以下	
	使用周囲温度 [°C]	2	