

形式		SLP-07ED	
注文コード		SLP-07EDM5	SLP-07EDM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SL-105EM5	SL-106EM6
	圧縮機 搭載台数	1	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	自動発停式 [圧力センサ検知]	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.60	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	吐出空気量 [L/min]	-	64
	空気タンク容積 [L]	5	
	内蔵空気タンク材質	アルミ(内面防錆塗装)	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+5~22以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	直結	
空気取出口	G1/4B		
電動機	出力 [kW]	0.75	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 B種絶縁 2極	
	始動方式	電磁開閉器付直入始動	
	定格電流値 200V [A]	3.5	3.2

形式		SLP-07ED	
注文コード		SLP-07EDM5	SLP-07EDM6
周波数 [Hz]			
その他	騒音値 [dB(A)]	45	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	ドライヤ	有	
	オートドレン	無	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	355×590×690	
	概略質量[kg]	52	