

形式	SLP-1101EG	
注文コード	SLP-1101EGM5	SLP-1101EGM6
周波数 [Hz]	50	60
搭載圧縮機本体形式	SL-1651E	
圧縮機 搭載台数	3	
圧縮空気の種類	オイルフリー	
設置条件(屋内外)	屋内	
冷却方式	空冷	
運転制御方式	マルチステージ制御	
コントローラー 制御圧力 下限 [MPa]	0.80	
制御圧力 上限 [MPa]	1.00	
吐出空気量 [L/min]	1035	
本体回転速度 [min^{-1}]	3150	
必要最小外付け空気タンク容積 [L]	220	
圧縮流体	大気	
吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
吐出空気温度 [°C]	大気温+29°C以下	
圧縮方式	スクロール	
駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/4	
電動機 出力 [kW]	11.1	
電源	AC200V	
メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
メインモーター 出力 [kW]	3.7	
メインモーター 搭載台数	3	
メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
始動方式	直入	
定格交流電圧 [V]	200	
定格電流値 200V [A]	46.8(15.6×3)	43.8(14.6×3)

形式	SLP-1101EG	
注文コード	SLP-1101EGM5	SLP-1101EGM6
周波数 [Hz]	50	60
その他の 仕様	騒音値 [dB(A)]	56
	地盤振動値 [dB]	45
	パネル振動・片振幅 [μm]	150
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	680×985×1195
	概略質量[kg]	375

参考画像



注記

- ・吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。
保証値についてはお問い合わせください。
- ・騒音値は、全負荷時、無響音室条件に換算した値のため、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
- エアードライヤ付きセットはドライヤ運転時、騒音が仕様表より1dB(A)増加します。

注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

- ・地盤振動値は圧縮機側面より 1 m の位置での測定値です。
(地盤状況により振動値は変化します。データは通常のコンクリート床上に放置した参考値です。)
- ・外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。
- ・製品画像については、参考のため、実物と異なる場合がございます。予めご了承ください。