

形式		SLP-150E	
注文コード		SLP-150EM5	SLP-150EM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SLP-165E	
	圧縮機 搭載台数	4	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	マルチステージ制御 自動発停 [圧力センサ検知]	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	吐出空気量 [L/min]	1670	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+35以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	3Vベルト	
空気取出口	Rc1		
電動機	出力 [kW]	15	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 E種絶縁 4極	
	始動方式	電磁接触器付直入始動 (順次起動)	
	定格電流値 200V [A]	59.2(14.8×4)	56.8(14.2×4)

形式	SLP-150E	
注文コード	SLP-150EM5	SLP-150EM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	58
	地盤振動値 [dB]	45以下
	ドライヤ	無
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	650×955×1555
	概略質量[kg]	465