

形式	SLP-22EFPD	
注文コード	SLP-22EFPDM5	SLP-22EFPDM6
周波数 [Hz]	50	60
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-165E
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	自動発停式 (圧力センサ検知)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80
	吐出空気量 [L/min]	255
	本体回転速度 [min ⁻¹]	2000
	空気タンク容積 [L]	20
	内蔵空気タンク材質	ステンレス
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度-5°C以上
	圧縮方式	スクロール
駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/8	

形式	SLP-22EFPD		
注文コード	SLP-22EFPDM5	SLP-22EFPDM6	
周波数 [Hz]	50	60	
電動機	出力 [kW]	2.2	
	電源	AC200V	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	2.2	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	
	定格電流値 200V [A]	10.6	9.4
ドライヤ	除湿方式	冷凍式	
	搭載台数	1	
	出口露点(加圧下) [°C]	10	
	冷媒種類	R134a	
	冷媒充填量 [g]	190	
	冷媒制御方式	キャピラリーチューブ	
	保護装置	モータープロテクター	
	消費電力 200V [W]	210	230
	定格電流値 200V [A]	1.6	1.4
保護装置	欠相保護	サーマルリレー	
	過電流停止	サーマルリレー	
	本体過熱停止	付 [事前警報付]	

形式	SLP-22EFPD		
注文コード	SLP-22EFPDM5	SLP-22EFPDM6	
周波数 [Hz]	50	60	
その他	騒音値 [dB(A)]	44	
	地盤振動値 [dB]	45	
	パネル振動・片振幅 [μm]	100	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	453×682×895	
	概略質量[kg]	131	
付属品	取扱説明書、タンク用ドレン、排出パイプ、ホースクリップ、停電復帰コネクタ、ベースカバー、ドライヤ用ドレン、排出パイプ、オートドレンナ		

参考画像



注記

・吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。

- ・騒音値は、全負荷時、無響音室での測定値のため、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
エアドライヤ付きセットはドライヤ運転時、騒音が仕様表より1dB(A)増加します。

注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。

- ・地盤振動値は圧縮機側面より1 mの位置での測定値です。
(地盤状況により振動値は変化します。データは通常のコンクリート床上に放置した参考値です。)
- ・外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。