

形式	SLP-37EF	
注文コード	SLP-37EFM5	SLP-37EFM6
周波数 [Hz]	50	60
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SL-165E
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	自動発停 (圧力)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80
	吐出空気量 [L/min]	425
	本体回転速度 [min ⁻¹]	3150
	空気タンク容積 [L]	35
	内蔵空気タンク材質	ステンレス
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	大気温 + 30°C以下
	圧縮方式	スクロール
駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/8	

形式	SLP-37EF		
注文コード	SLP-37EFM5	SLP-37EFM6	
周波数 [Hz]	50	60	
電動機	出力 [kW]	3.7	
	電源	AC200V	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	3.7	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	
	定格電流値 200V [A]	15.6	14.6
その他	騒音値 [dB(A)]	49	
	地盤振動値 [dB]	45	
	パネル振動・片振幅 [μ m]	100	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	545×622×1058	
	概略質量[kg]	139	

参考画像



注記

- ・ 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。保証値についてはお問い合わせください。
 - ・ 騒音値は、全負荷時、無響音室条件に換算した値のため、お客様のご使用環境により騒音値は異なります。
 - ・ エアードライヤ付きセットはドライヤ運転時、騒音が仕様表より1dB(A)増加します。
- 注) 仕様は製品改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ・ 地盤振動値は圧縮機側面より1 mの位置での測定値です。
(地盤状況により振動値は変化します。データは通常のコンクリート床上に放置した参考値です。)
 - ・ 外形寸法はパッケージの外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。
 - ・ 製品画像については、参考のため、実物と異なる場合がございます。予めご了承ください。