

形式		SLP-55EF	
注文コード		SLP-55EFM5	SLP-55EFM6
周波数 [Hz]			
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	SL-140EB・SL-165E	
	圧縮機 搭載台数	各1台	
	圧縮空気の種類	オイルフリースクロール式	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷	
	運転制御方式	マルチステージ制御 圧力センサ発停式	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	100L以上	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+27以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/4		
電動機	出力 [kW]	5.9	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	全閉外扇形 F種絶縁 4極	
	始動方式	電磁接触器付直入始動(順次起動)	
	定格電流値 [A]	-	24.0(9.4+14.6)
保護装置	過電流停止	付	
	本体過熱停止	付 [事前警報付]	

形式		SLP-55EF	
注文コード		SLP-55EFM5	SLP-55EFM6
周波数 [Hz]			
外部 入 出 力	遠隔操作信号入力	付	
	マルチステージ制御切換信号入力	付	
そ の 他	騒音値 [dB(A)]	52	
	地盤振動値 [dB]	45以下	
	パネル振動・片振幅 [μ m]	100以下	
	使用周囲温度 [°C]	2~40	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	650×955×1195	
	概略質量[kg]	270	