

形式		SLP-55E	
注文コード		SLP-55EM5	SLP-55EM6
周波数 [Hz]			
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	SL-140E/SL-165E	
	圧縮機 搭載台数	2	
	圧縮空気の種類	オイルフリー	
	設置条件(屋内外)	屋内	
	冷却方式	空冷式	
	運転制御方式	マルチステージ制御 自動発停 [圧力センサ検知]	
	制御圧力 下限 [MPa]	0.65	
	制御圧力 上限 [MPa]	0.80	
	吐出空気量 [L/min]	670	-
	必要最小外付け空気タンク容積 [L]	100	
	圧縮流体	大気	
	吸込条件 対応気体	空気	
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40	
	吐出空気温度 [°C]	吸込み温度+27以下	
	圧縮方式	オイルフリースクロール式	
	駆動方式	3Vベルト	
	空気取出口	Rc3/4	
電 動 機	出力 [kW]	5.5	
	電源	AC200V	
	相	三相	
	始動方式	全閉外扇形 E 種絶縁 4 極	
	定格電流値 200V [A]	24.4(9.6+14.8)	-

形式	SLP-55E	
注文コード	SLP-55EM5	SLP-55EM6
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	52
	地盤振動値 [dB]	45以下
	ドライヤ	無
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	650×955××1195
	概略質量[kg]	260