

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| 形式       | SLP-75CD                                 |                       |
| 注文コード    | SLP-75CDM5                               | SLP-75CDM6            |
| 周波数 [Hz] |  |                       |
| コンプレッサ   | 搭載圧縮機本体形式                                | SL-165C               |
|          | 圧縮機 搭載台数                                 | 2                     |
|          | 圧縮空気の種類                                  | オイルフリー                |
|          | 設置条件(屋内外)                                | 屋内                    |
|          | 冷却方式                                     | 空冷式                   |
|          | 運転制御方式                                   | 自動発停 [圧力センサ検知] タンデム制御 |
|          | 制御圧力 下限 [MPa]                            | 0.65                  |
|          | 制御圧力 上限 [MPa]                            | 0.80                  |
|          | 必要最小外付け空気タンク容積 [L]                       | 80                    |
|          | 圧縮流体                                     | 大気                    |
|          | 吸込条件 対応気体                                | 空気                    |
|          | 吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]               | 2~40                  |
|          | 吐出空気温度 [°C]                              | 吸込み温度-5以上             |
|          | 圧縮方式                                     | オイルフリースクロール式          |
|          | 駆動方式                                     | Vリブドベルト               |
| 空気取出口    | Rc3/4                                    |                       |
| 電動機      | 出力 [kW]                                  | 7.5                   |
|          | 電源                                       | AC200V                |
|          | 相  | 三相                    |
|          | メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ | 全閉外扇形 E 種絶縁 4 極       |
|          | 始動方式                                     | 電磁接触器付直入始動 (順次起動)     |
| 保護装置     | 過電流停止                                    | 付                     |
|          | 本体過熱停止                                   | 付 [事前警報付]             |

|                   |                              |              |            |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 形式                |                              | SLP-75CD     |            |
| 注文コード             |                              | SLP-75CDM5   | SLP-75CDM6 |
| 周波数 [Hz]          |                              |              |            |
| 外部<br>入<br>出<br>力 | 遠隔操作信号入力                     | 付            |            |
|                   | 異常・警報信号出力                    | 付            |            |
| そ<br>の<br>他       | 騒音値 [dB(A)]                  | 53           |            |
|                   | 地盤振動値 [dB]                   | 45以下         |            |
|                   | ドライヤ                         | 有            |            |
|                   | 使用周囲温度 [°C]                  | 2~40         |            |
|                   | 外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm] | 635×855×1275 |            |
|                   | 概略質量[kg]                     | 310          |            |