

形式	TFP75CF-10	
注文コード	TFP75CF-10M5	TFP75CF-10M6
周波数 [Hz]	50	60
コ ン プ レ ッ サ	搭載圧縮機本体形式	F75P-14
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルフリー
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷
	運転制御方式	自動発停(圧力)
	制御圧力 下限 [MPa]	0.80
	制御圧力 上限 [MPa]	1.00
	吐出空気量 [L/min]	825
	本体回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	960
	空気タンク容積 [L]	180
	内蔵空気タンク材質	鉄
	圧縮流体	大気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	大気温 + 40°C以下
	圧縮方式	レシプロ
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	90×85×2
	高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	75×85×1
駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/4,G1/4	

形式	TFP75CF-10		
注文コード	TFP75CF-10M5	TFP75CF-10M6	
周波数 [Hz]	50	60	
電動機	出力 [kW]	7.5	
	電源	AC200V/AC220V	
	相	三相	
	メーカー	東芝産業機器システム株式会社	
	メインモーター 出力 [kW]	7.5	
	メインモーター 搭載台数	1	
	メインモーター 効率クラス・構造種別・絶縁種別・極数・IPクラス・内蔵プロテクタ	IE3・全閉外扇形・F種絶縁・4極	
	始動方式	直入	
	定格交流電圧 [V]	200	200,220
	定格電流値 200V [A]	30.8	28.6
定格電流値 220V [A]	-	27.4	
保護装置	過電流停止		
	サーマルリレー		
その他	騒音値 [dB(A)]	79	
	地盤振動値 [dB]	61	
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1535×585×1070	
	概略質量[kg]	244	

製品写真

