

形式	TLUE22B-14S	
注文コード	TLUE22B-14S	
周波数 [Hz]		
コンプレッサ	搭載圧縮機本体形式	L222-14
	圧縮機 搭載台数	1
	圧縮空気の種類	オイルを含む
	設置条件(屋内外)	屋内
	冷却方式	空冷式
	運転制御方式	アンローダ制御(スローダウン機能付)
	制御圧力 下限 [MPa]	1.15
	制御圧力 上限 [MPa]	1.40
	空気タンク容積 [L]	165
	圧縮流体	大気
	吸込条件 対応気体	空気
	吸込条件 温度下限 [°C] ~ 温度上限 [°C]	2~40
	吐出空気温度 [°C]	大気温+15
	圧縮方式	レシプロ式
	低圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	75×70×1
	高圧側 シリンダ径 [mm] × 行程 [mm] × 気筒数	50×70×1
駆動方式	Vベルト	
空気取出口	Rc3/4	
エンジン	種別	空冷ガソリンエンジン
	始動方式	セル+リコイルスターター
	出力 [kW]	2.2

形式	TLUE22B-14S	
注文コード	TLUE22B-14S	
周波数 [Hz]		
その他	騒音値 [dB(A)]	81
	使用周囲温度 [°C]	2~40
	外形寸法 全幅W[mm]×奥行L[mm]×全高H[mm]	1,430×480×1,020
	概略質量[kg]	145

参考画像

